



КЛЕЙ БИТУМНЫЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА «WEGO»



Тип	Битумный клей
Область применения	Высококачественный клей на битумной основе для приклеивания пенополистирола к бетонным, металлическим, цементно-песчаным и другим поверхностям.

Технические характеристики

Описание	Входящий в состав бутил-каучук препятствует преждевременному окислению и старению мастики. Клей обладает отличной эластичностью при отрицательных температурах и высокой теплостойкостью при нагревании. СЖК, в том числе, олеиновая кислота, значительно уменьшает водопоглощение, тем самым увеличивая срок службы клея .
Нанесение	Перед приклеиванием очистить основание от пыли, мусора, масляных пятен, наледи и других загрязнений. Высушить поверхность. Для получения наилучшего сцепления и гидроизоляции на пористых и рыхлых основаниях, необходимо предварительно обработать основание Праймером «WEGO». Температура воздуха при проведении работ должна быть от 0 до +35 С. При температуре ниже +5 С клей необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Перед применением клей тщательно перемешать, а затем нанести на основание зубчатым шпателем в слой толщиной не более 2 мм. Рекомендуемый размер зубца шпателя - 4 мм.
Высыхание	нанесенного слоя 1мм при температуре 20°С от 24 часов в зависимости от влажности воздуха и толщины слоя. При низких температурах время высыхания увеличивается.
Расход	1,5-2,5 кг/м ² в зависимости от поверхности при толщине наносимого слоя 1,0 мм.
Срок годности	24 месяцев.