

БЕТОНКОНТАКТ «WEGO»

для наружных и внутренних работ



Тип	Грунтовка для наружных и внутренних работ
Область применения	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий

Технические характеристики

Нанесение	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных плит, бетонных потолков; кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок (гипсовых, известково-гипсовых, известково-цементных) и т.п., укладкой облицовочной плитки. Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Увеличивает адгезию шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий
Свойства	Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует адгезионный слой с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий <ul style="list-style-type: none">• образует равномерную шероховатую поверхность;• улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью;• укрепляет основание;• увеличивает долговечность покрытия;• экологически безопасен, не содержит летучих токсичных компонентов.
Расход	200-500 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
Время высыхания	от 8 часов при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха не более 80%, в зависимости от основания нанесения.
Хранение	При температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания затем тщательно перемешать.
Цвет	Розовый - крупнофракционный, голубой - мелкофракционный.
Срок годности	12 месяцев.