

Грунтовка «WEGO» Глубокого проникновения



Тип

Грунтовка для наружных и внутренних работ

Область применения

Для грунтования и укрепления старых, непрочных, пористых оснований (бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных) внутри помещений перед шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой.

Технические характеристики

Применение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%).

Для получения более прочных, долговечных, однородных покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже $+5^\circ\text{C}$. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

- проникает в рыхлые, непрочные основания, укрепляя их на значительную глубину;
- обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;
- уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;
- снижает расход краски при окрашивании;
- не содержит летучих, токсичных компонентов

Расход

100-200 мл/м в зависимости от впитывающей способности основания.

Время высыхания

1 час при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%

Хранение

При температуре от -30°C до $+30^\circ\text{C}$. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.

Срок годности

12 месяцев.