

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Клей для плитки KERAMIK PRO «WERDEN»

Τиπ Клеевой состав

Область применения Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным

временем схватывания.



Технические характеристики

Нанесение Продукт предназначен для приклеивания любого типа керамической плитки и мозаики.

> Для внутренних работ. Применяется также во влажных внутренних помещениях для облицовки полов или стен. Рекомендуется для ремонтных работ: приклеивания плитки напольно, размерами не более 300x300 мм, приклеивания плитки настенно, размерами

не более 150х150 мм,

от 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности не более 70% в Высыхание

зависимости от основания

300-2000гр на м2 поверхности при нанесении зависимости от впитывающей Расход

способности основания.

Адгезия с основанием, не менее 0,3 МПа Технические показатели

Время корректировки, не более 10 мин,

Минимальная температура применения, Максимальная температура применения, 35°C Морозостойкость краски, 5 количество циклов

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 **Хранение**

циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать

при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 12 месяцев.