

Водно-дисперсионная краска «WERDEN» МОЮЩАЯСЯ



Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Для окраски стен и потолков в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

Технические характеристики

Нанесение	Для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, пенопласту, плитам из гипсокартона, древесине, стеклообоям в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие, которое можно мыть с применением моющих средств через 14 дней после нанесения.
Высыхание	от 3 часов при толщине слоя 1мм при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
Расход	100-350гр на м ² поверхности при нанесении в 1мм слоя в зависимости от впитывающей способности основания.
Технические показатели	<p>Массовая доля нелетучих веществ, 52-57 %</p> <p>рН краски 8,0-9,0</p> <p>Укрывистость высушенной пленки, 120 г/м²</p> <p>Стойкость к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2) °С, 24 ч</p> <p>Морозостойкость краски, 5 количество циклов</p> <p>Степень перетира, 60 мкм</p> <p>Время высыхания (20 ± 2) °С, 3 ч</p>
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.