

Грунтовка для декоративных покрытий «WERDEN»



Тип	Грунтовка для наружных и внутренних работ
Область применения	Акриловая структурная грунтовка под декоративные покрытия. Для наружных и внутренних работ. Предназначена для предварительной обработки гладких поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок.

Технические характеристики

Применение	Перед применением необходимо <ul style="list-style-type: none">• перемешать содержимое;• подготовить основание;• убрать всю грязь и старую краску, вытереть насухо;• наносить содержимое на поверхность аккуратно ровным слоем с помощью кисти, температура должна быть выше +5С;• вымыть инструмент и ждать около 24 часов пока обработанная поверхность высохнет.
-------------------	---

Свойства	Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует адгезионный слой с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.
-----------------	--

- оптимальный размер минеральных частиц не препятствует формированию декоративной структуры;
- супер высокая адгезия;
- создает идеальную поверхность для нанесения декоративных штукатурок;
- не дает основанию впитывать лишнюю влагу;
- влагостойкий;
- белый цвет грунта выравнивает цвет основания, нивелируя контрастные цветовые перепады обрабатываемой поверхности
- содержит биоцидный комплекс для борьбы с грибками и плесенью.

Цвет	Белый
-------------	-------

Расход	200-300 мл/м ² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности..
---------------	--

Время высыхания	от 6 часов при температуре (20±2)С и относительной влажности воздуха не более 80%, в зависимости от основания нанесения.
------------------------	--

Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
-----------------	---

Срок годности	12 месяцев.
----------------------	-------------