

## Клей ПВА Экстра «WERDEN»



<b>Тип</b>	Клей ПВА
<b>Область применения</b>	Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прозрачную пленку. Для внутренних работ.

### Технические характеристики

<b>Применение</b>	Рекомендуется для столярных работ: склеивания деревянных конструкций, мебели, приклеивания линолеума (на тканой основе), прочной склейки изделий из кожи, прочного картона, бумаги и т.п.
<b>Тип материала</b>	Картон, бумага, кожа, ткань, декоративная пленка на бумажной и полимерной основе, бумажные обои, дерево.
<b>Расход</b>	100-400 мл/м на 1 слой при толщине 1 мм в зависимости от состояния и структуры поверхности.
<b>Время высыхания</b>	от 24 часов при температуре +20°C и влажности воздуха 70%, ч, в зависимости от основания
<b>Хранение</b>	Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C. Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается транспортировка клея при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.