

Шпаклевка масляная «WERDEN»



Тип	Шпаклевка масляная для внутренних работ
Область применения	Шпаклевка, предназначенная для выравнивания оштукатуренных, бетонных и других поверхностей внутри помещений перед окраской их любыми видами красок и эмалей особенно светлых и переходных тонов, оклейкой обоями. Наносится легко, не тянется за шпателем. После шлифования дает ровные, гладкие поверхности с высокой адгезией к основанию.
Технические характеристики	
Применение	Шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния. Поверхность, предназначенную для нанесения шпатлевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Для получения максимального сцепления поверхность перед применением шпаклевки грунтовать Грунтовкой «WERDEN» глубокого проникновения. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
Свойства	Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей: <ul style="list-style-type: none">• бетон;• штукатурка;• гипсокартон;• стекломангневая поверхность;• кирпич;• ДВП/ДСП;• дерево;• непитьвающие глянцевые поверхности;• волокнисто-цементных плит, гипса;• для внутренних работ;• удобна в нанесении.
Расход	до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.