Шпаклевка полимерная «WERDEN» Влагостойкая

Тип Шпаклевка полимерная для наружных и внутренних работ

Область применения Шпаклевка на полимерной основе идеальна для высококачественной отделки стен внутри влажных помещений (ванн, душевых, кухонь и других помещений) под покраску и отделку декоративными составами. Шпалкевка на полимерной основе, готова к применению. Может применяться для отделки фасадов.

Технические характеристики

Применение Шпаклевку перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и иных загрязнений, а так же от старых отслаивающихся покрытий. Твердые глянцевые покрытия предварительно отшлифовать до матового состояния. Для получения максимального сцепления поверхность перед применением шпаклевки загрунтовать Грунтовкой «WERDEN» глубокого проникновения.
Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

- высокая влагостойкость
- защита от грибка и плесени
- толщина слоя от 0 до 2 мм
- особопластичная, выводится "в ноль"
- безусадочная
- белая в массе и после высыхания
- идеальна под покраску

Цвет Белый

Расход до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 12 месяцев.

Изготовитель ООО «ВЕРДЕН» 426052 Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск , ул.Лесозаводская 23, office.avignon@mail.ru
sale@werden.pro, www.werden.pro

+7(3412)241-666