

Шпаклевка масляная «WERDEN»



Тип	Шпакрил для внутренних работ
Область применения	Высокоэффективный выравнивающий шпакрил для высококачественных отделочных работ внутри помещений. Предназначен для выравнивания дефектов, неровностей и заделки трещин на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых, деревянных и других поверхностях.

Технические характеристики

Применение	Шпакрил перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния. Для шпаклевания: поверхность, предназначенную для нанесения шпакрила, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Для получения максимального сцепления поверхность перед применением шпакрила грунтовать Грунтовкой «WERDEN» глубокого проникновения. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
-------------------	--

Свойства	Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей: <ul style="list-style-type: none">• бетон;• штукатурка;• гипсокартон;• стекломagneвая поверхность;• кирпич;• ДВП/ДСП;• дерево;• непитывающие глянцевые поверхности;• волокнисто-цементных плит, гипса;• для внутренних работ;• удобна в нанесении.
-----------------	--

Расход	до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм. В качестве побелки расход 180-320 г на 1 кв.м. в два слоя (в зависимости от впитывающей способности поверхности).
---------------	---

Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
-----------------	---

Срок годности	12 месяцев.
----------------------	-------------