

Клей для линолеума усиленный «WERDEN»



Тип	Клей ПВА
Область применения	Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прозрачную пленку. Для внутренних работ.



Технические характеристики

Применение	Для приклеивания внутри помещений к впитывающим основаниям (бетон, кирпич, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП, гипсокартон и т.п.): линолеума, ковровина, спецпокрытий на джутовой, тканевой, ТЗИ основе, а также керамической и мозаичной облицовочных плиток, деревянных погонажных и декоративных изделий, природного камня, изразцов, паркета и паркетной доски. С улучшенной адгезией с основанием.
Тип материала	Картон, бумага, кожа, ткань, декоративная пленка на бумажной и полимерной основе, бумажные обои, дерево.
Расход	200-400 мл/м ² на 1 слой при толщине 1 мм в зависимости от состояния и структуры поверхности.
Время высыхания	от 24 часов при температуре +20°C и влажности воздуха 70%, ч, в зависимости от основания
Хранение	Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C. Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается транспортировка клея при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы
Срок годности	12 месяцев.